

Manual de utilizare
Cod produs: 91491R

IMPORTANT! Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza redresorul. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare. Fotografiiile pot varia ușor de la produsul real.

ATENȚIONARE SPECIALA! IN CAZUL UNUI SCURTCIRCUIT PRODUS DE ATINGEREA ACCIDENTALA A CELOR DOI CLESTI SAU IN CAZUL UNEI SUPRASARCINI REDRESORUL SE OPRESTE AUTOMAT, RAMANE IN REPAUS CATEVA MINUTE APOI REPORNESTE NORMAL.ACEST REDRESOR POATE SA FIE UTILIZAT DOAR PENTRU INCARCAREA BATERIILOR PLUMB-ACID DE 6 SAU 12V!!

Precautii și măsuri de siguranță

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie luate măsuri de precauție de bază în orice moment pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutări și răniri.

- Asigurați-vă că sursa de alimentare corespunde cerințelor electrice ale redresorului (220-240V AC).
- Utilizați acest aparat electric așa cum este descris în acest manual, orice altă utilizare nu este recomandată de producător și ar putea avea un efect dăunător asupra durabilității aparatului și / sau asupra siguranței utilizatorului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora .
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu ating sau nu se joacă cu aparatul.
- Avertismentele și precauțiile din acest manual de instrucțiuni nu pot acoperi toate condițiile și situațiile posibile. Operatorul trebuie să înțeleagă că bunul simț și precauția sunt factori care nu pot fi încorporați în acest produs, ci trebuie furnizați de operator.

- Aparatul nu trebuie utilizat în locuri periculoase, cum ar fi zone inflamabile, explozive, încărcate cu substanțe chimice sau în care se utilizează sau se depozitează benzină sau lichide inflamabile.
 - Nu folosiți niciodată redresorul după ce ați constatat că funcționează defectuos sau dacă aparatul este deteriorat în vreun fel.
 - Nu folosiți alte accesorii sau accesorii decât cele furnizate împreună cu aparatul. Este permisă utilizarea cablurilor de pornire pentru a face conexiuni.
 - Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.
 - A se ține departe de apă și medii umede.
 - Acest produs nu este o jucărie. Păstrați-l departe de copii.
 - A nu se lăsa în lumina directă a soarelui.
 - Nu dezasamblați sau modificați produsul. Nu există în interior componente sau piese care pot fi reparate.
 - Curățați cu o cârpă uscată, nu utilizați lichide sau detergenți.
 - Scoateți bijuteriile când utilizați acest produs. Există riscul unui scurtcircuit care poate provoca vătămări corporale și pagube.
 - Nu atingeți niciodată clemele roșii și negre împreună, aceasta va cauza un scurtcircuit și poate deteriora aparatul.
 - Acest rederesor nu este încărcător de întreținere, nu îl mențineți permanent conectat.
 - Nu folosiți acest aparat în locul bateriei vehiculului.
- PERICOL. EVITATI CONTACTUL PIELII SAU AL HAINELOR CU ACIDUL DIN BATERIE DEOARECE POATE PROVOCA ARSURI. DACA ACEST LUCRU SE INTAMPLA, TREBUIE SA CLATITI IMEDIAT ZONE AFECTATA CU APA. Spalati continuu zona pana la sosirea ajutorului medical.

Siguranta bateriei

Baterii plumb-acid pot fi foarte periculoase. Bateriile pot genera gaze inflamabile în timpul funcționării normale de încărcare. Citiți cu atenție avertismentele de mai jos.

- Citiți avertismentele de pe baterie și instrucțiunile specifice modelului vehiculului.

- Utilizați acest încărcător numai pe baterii cu plumb-acid. Încărcarea altor tipuri de baterii poate provoca incendii și explozii.
- Nu lăsați niciodată terminalele pozitive (+) și negative (-) ale bateriei să se conecteze împreună.
- Folosiți acest dispozitiv numai în zone bine aerisite, departe de flăcări, scântei, gaze si lichide inflamabile.
- Nu încărcați bateria în condiții de îngheț.
- Purtați ochelari de protecție și mănuși de protecție când lucrați cu baterii plumb-acid.
- Încărcați doar bateriile de 6V sau 12V. Acest încărcător nu este compatibil cu bateriile de 24V.
- Asigurați-vă că bateria este în stare bună și curățată înainte de încărcare. Acest lucru poate fi verificat utilizând instrucțiunile producătorului bateriei.
- Nu supraîncărcați bateria. Când indicatorul FULL este aprins, deconectați alimentarea.
- Dacă bateria nu poate fi încărcată, apelați la un service auto, este posibil ca bateria să fie înlocuită.
- Dacă bateria se umflă, fumează sau elimină orice substanță, deconectați alimentarea de la încărcător dacă acest lucru se poate face în siguranță și părăsiți imediat zona.

Pregătirea pentru încărcare

- Asigurați-vă că autovehiculul este oprit, cheia scoasă din contact și motorul este rece.
- Majoritatea mașinilor sunt "împământate negativ", ceea ce înseamnă că șasiul mașinii este legat la borna negativă a bateriei. Consultați instrucțiunile producătorului pentru a verifica. Aceste instrucțiuni de încărcare se referă la o baterie cu împământare negativă.
- Dacă bornele sunt murdare, este necesar să le curățați (consultați instrucțiunile producătorului bateriei).
- Verificați polaritatea terminalelor bateriei. Terminalul bateriei va fi marcat cu polaritatea: (+) pentru POZITIV și (-) pentru NEGATIV. Acestea pot fi colorate (ROSU pentru POZITIV, NEGRU pentru NEGATIV).

Încărcarea bateriei în autovehicul

- Selectati tensiunea dorita de incarcare tinand cont de tensiunea bateriei ce urmaza a fi incarcata: 6/12V
 - Conectați clema ROSIE (+) a redresorului la polul POZITIV (+) al bateriei.
 - Conectați clema NEAGRA (-) a redresorului la caroseria autovehiculului sau la blocul motor; respectați instrucțiunile producătorului pentru vehicul. Nu conectați direct la baterie.
 - Nu atașați clemele la carburator, conductele de combustibil, părțile corpului vopsit sau din tablă (capota, ușa etc.).
 - Conectati redresorul la priza de alimentare pentru a incepe incarcarea. Nu vă apropiați fața de bateria când faceți conexiuni.
- Afisaj incarcare baterie: LED - (MIN, 0%, 50%, 75% 100%, MAX)**
- Dupa inceperea procesului de incarcare led-urile se vor aprinde in functie de nivelul de DESCARCARE al bateriei, urmand a se stinge pe masura ce bateria se incarca.
 - Când bateria este încărcată, deconectați redresorul de la rețeaua de alimentare.
 - Îndepărtați clema negativă (NEGRU)
 - Îndepartati clema pozitiva (ROSU)

Încărcarea bateriei în afara autovehiculului

- Selectati tensiunea dorita de incarcare tinand cont de tensiunea bateriei ce urmaza a fi incarcata: 6/12V
- Conectați clema ROSIE (+) a redresorului la polul POZITIV (+) al bateriei.
- Conectați un cablu jumper la borna NEGATIVA (-) a bateriei.
- Poziționați-vă cât mai departe de baterie și conectați clema negativă (NEGRU) la capătul liber al cablului de conectare. Notă, nu poziționați redresorul în locașul motorului sau pe caroserie pentru a evita eventuale scurgeri ce ar deteriora caroseria.
- Conectati redresorul la priza de alimentare pentru a incepe incarcarea.
- Nu atingeți cablurile sau bateria în timp ce alimentarea este pornită.
- Odată ce bateria este încărcată, opriți alimentarea la priză.
- Scoateți clema NEGATIVA (NEGRU) din cablul jumper.

- Scoateți cablul jumper de la baterie
- Scoateti clema de încărcare POZITIVA (ROSIE) de la borna POZITIVA (+).

• Consultați tabelul pentru timpul de încărcare aproximativ al unei baterii complet descarcate:

Amperaj Baterie (Ah)	Timp de încărcare aproximativ
20	5 ore
30	7.5 ore
40	10 ore
50	12.5 ore
60	15 ore
70	17.5 ore
80	20 ore

Întreținerea bateriei

- Este esențial să mențineți bateria încărcată în timpul anului, mai ales în lunile de iarnă. Dacă bateria dvs.nu este întreținută regulat și dacă nu este păstrată complet încărcată, pot apărea probleme si posibile defecțiuni. Bateriile sunt produse în general cu șase celule. O celulă defectă este suficient pentru a vă distruge bateria. Apelați la un electrician auto pentru a vă verifica bateria. Uneori bateria poate părea goală, dar poate fi vorba doar de conexiuni murdare sau slăbite la bornele bateriei. Este important să se întrețină regulat firele. Este esențial să mențineți acidul bateriei la un nivel ridicat. Dacă umpleți NU FOLOSITI APĂ DE LA ROBINET. FOLOSITI NUMAI APĂ DISTILAT Ă SAU IONIZAT Ă.

Returnări și garanție

În cazul în care aparatul nu funcționează sau este deteriorat când îl scoateți din ambalaj, returnați-l la comerciant cu ambalajul și dovada achiziției. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni, nerespectarea acestora ar putea deteriora aparatul și poate face ca garanțiile reale sau implicite să fie anulate. Păstrați acest manual pentru mai multe informații.

Protectia mediului



Deșeurile de produse electrice nu pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vă rugăm reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul pentru recomandări privind reciclarea.

Declarația UE de conformitate NR.2018703. În conformitate cu EN ISO 17050-1: 2010.Număr model: BB-BC210=91491R
Numărul de referință al producătorului: FY-703A
Produs: Încărcător de baterii 6 / 12V - 6 AMP
Descriere: Un accesoriu esențial pentru orice mașină, acest încărcător pentru acumulatori de 6 Amp include lămpi indicatoare de încărcare, cabluri cu coduri de culoare și clemă de crocodil, plus protecție termică împotriva suprasarcinilor. Este potrivit pentru utilizarea cu 6V sau 12V baterii de plumb acid .